


Hamilton Digital



A MINŐSÉG ITT KEZDŐDIK! OLDALFALI KOMFORT SPLIT-KLÍMABERENDEZÉSEK INVERTER R410A

MŰSZAKI ADATOK		Beltéri	HDWI-091C	HDWI-121C
		Kültéri	HDOI-091C	HDOI-121C
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 410A
Hűtő teljesítmény		W	2650(1600-2800)	3500(2200-3800)
Fűtő teljesítmény		W	2900(1800-3600)	3700(2400-4000)
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3.8(2.3-5.4)	4,8(2.6-6.0)
	Fűtés	A	3.5(2.0-5.7)	4.5(2.6-5,8)
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	825(490-1100)	1092(600-1400)
	Fűtés	W	800(420-1190)	1024(600-1300)
EER		-	3,21(A)	3,21(A)
COP		-	3,63(A)	3,61(A)
Hálózati áram		V/ f /Hz	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték		A	C 10A	C 16A
Max. áramfelvétel		A	7	12
Légszállítás max.		(m ³ /h)	450	500
Zajszint min.-max.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	30-38	29-40
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<52	<54
Tömeg (beltéri/kültéri)		kg	9/28	10/29
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	745x250x195	800x280x190
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	715x540x235	715x540x235
Talpméret (kültéri)		mm	420x278	420x278
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	15	15
	max szintkülönbség	m	5	5
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53
Hűtőközeg		g	R 410A 720g	R 410A 850g
Extra freon-töltet igény			5 m felett 30 g/m	
Elektromos vezeték * kültéri - beltéri között		x mm ²	4x1,5	4x1,5
Hálózati bekötés *		x mm ²	beltéri 3x1,5	beltéri 3x2,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	21 ~ 43	21 ~ 43
	Fűtés	°C	-15 ~ 20	-15 ~ 20
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség		°C	16-32	16-32
Kompresszor típus			rotációs DC inverteres	

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúig érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK	HDWI-091C	HDWI-121C
	HDOI-091C	HDOI-121C
Digitális kijelzés	•	•
Időzítés	24 óra (idő intervallum)	
Éjszakai üzemmód	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•
Meleg indítás	•	•
TURBO üzemmód	•	•
Automatikus légtérrelés le/fel (Swing)	•	•
Automatikus légtérrelés jobbra/balra (Swing)	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•
Inverter	DC inverter	DC inverter
"Vitamin C" finomszűrő	•	•
Hideg-katalitikus szagtalanító finomszűrő	•	•
Antibakteriális szűrőbevonat	•	•
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő	•	•
Infra távirányító	•	•